HIKVISION accesories

Switch cloud 12 portas com 8 portas PoE

DS-3T1512HP-SI-8P4F

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	**56 Gbps**
Taxa de encaminhamento de pacotes	**41.7 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
DHCP	**Sim**
Distancia máxima transmissão	**300 m**
Memória Buffer	**4.1 Mb**
Porto espelho	**Sim**
PoE Watchdog	**Sim**
Spanning Tree	**Sim, STP / RSTP / ERPS**
QoS	**Sim**
Port Aggregation	**LACP / Static aggregation (max. 8 groups)**
Industrial	**Sim**

GESTÃO REMOTA

P2P	**Sim**
Software	**Hik Partner Pro**
Reiniciar switch	**Sim**
Reinicialização da porta PoE	**Sim**
Ativação do modo estendido	**Sim, independentemente por porta**
Modificação da velocidade da porta	**Sim**
Consumo real de potência	**Sim, total e por porto**
Histórico de picos de consumo	**Sim (até 7 dias)**
Informações de trânsito em tempo real	**Sim, por porto**
Informações sobre o dispositivo conectado	**Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)**
Diagrama de topologia automático	**Sim, para dispositivos Hikvision conectados**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Carril DIN / secretária**
Dimensões	**155 x 130 x 46 mm**
Material	**Metal**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**48V ~ 57V**
Consumo (w)	**307W**
Amperagem	**7500mA**
Consumo Standby	**7W**
Consumo máximo por porta (PoE)	**Portas 1 ~ 4: 90 W / Portas 5 ~ 8: 30 W**
Consumo máximo total (PoE)	**300W**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 75 °C**
Grau de protecção	**IP40**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

PORTAS ETHERNET

Portas POE	**8**
Porta Fibra	**4 x 1000**
Velocidade Portas POE	**10 / 100 / 1000**
Número de portas totais	**12**

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	**Sim**
IEEE802,3at	**Sim**
IEEE802.3bt	**Sí, puertos 1 ~ 4**

Peso líquido	**840 g**
Peso com embalagem	**1160 g**

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	**16K**