



**HIKVISION**  
accessories

## Controlo de acessos interior / exterior com teclado / cartão RFID

**DS-K1T809EX**

### IDENTIFICAÇÃO

| Modo                        | Teclado / Cartão |
|-----------------------------|------------------|
| Tipo de cartão              | RFID 125KHz      |
| Distância máxima de leitura | 3 cm             |
| Tempo de leitura cartão     | menos de 1 s     |
| Número de cartões           | 1000             |
| Número de utilizadores      | 1000             |

### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 65 °C      |
| Grau de protecção       | IP65                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 90%                 |

### ENTRADAS/SAÍDAS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sensor de porta     | 1 |
| Botão de saída      | 1 |
| Entrada de bloqueio | 1 |
| Saída de alarme     | 1 |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de controlo | Controlo de Acessos |
|------------------|---------------------|

### MATERIAL E DIMENSÕES

| Instalação         | Superfície         |
|--------------------|--------------------|
| Dimensões          | 151 x 48 x 21.5 mm |
| Peso líquido       | 240 g              |
| Peso com embalagem | 480 g              |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |        |
|------------------|--------|
| Modo alimentação | DC     |
| Tensão           | 12V    |
| Amperagem        | 1000mA |

### CARACTERÍSTICAS

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Controladora integrada | Sim |
| Indicador LED          | Sim |

### COMUNICAÇÃO

|      |                 |
|------|-----------------|
| Modo | Wiegand 26 / 34 |
|------|-----------------|

