



## Câmara bullet IP de 5 megapixels e lente fixa

### BULLETCAM-5-HL-W



#### VISÃO NOTURNA

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Distância visão noturna | 50 m                                                    |
| Tipo de visão noturna   | Dual light (IR+Luz blanca)                              |
| Número de LEDS          | 2                                                       |
| IR ON/Off               | Automático / Manual                                     |
| Luz branca              | 2                                                       |
| Distância luz branca    | 50 m                                                    |
| Smart Dual Illumination | Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas) |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Modo alimentação | DC                         |
| Tensão           | 8V ~ 14V                   |
| Consumo (w)      | 8.5W                       |
| Amperagem        | 1000mA                     |
| Alimentação PoE  | Sim                        |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af / PoE+ 802.3at |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dimensões          | 197.5 x 76 x 76 mm |
| Material           | Metal              |
| Peso líquido       | 550 g              |
| Peso com embalagem | 840 g              |
| Cor                | Branco             |

#### DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 35 m |
| Observar    | 14 m |
| Reconhecer  | 7 m  |
| Identificar | 3 m  |

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Conexão IP                      | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| Número máximo utilizadores      | 200 usuários        |
| Visualização simultânea ao vivo | Até 5 canais        |

#### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Resolução vídeo     | 5 Megapixéis        |
| WDR                 | TWDR                |
| Imagens por segundo | 25fps               |
| Saída de vídeo      | RJ45                |
| Modo dia / noite    | Automático / Manual |
| Compressão          | H.265 / H.264       |

#### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP65                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 95%                 |

#### ANÁLISE DE VÍDEO

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção                          | Deteccção avançada (classificação pessoa/veículo/animal de estimação) |
| Deteccção de movimento                    | Sim                                                                   |
| Clasificación humano / vehículo / mascote | Sim                                                                   |
| Gestionable por escenarios                | Sim                                                                   |

#### LENTE

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tipo lente      | Fixa        |
| Distância focal | 2.8 mm      |
| Ângulo de visão | 100° ~ 110° |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                |        |
|----------------|--------|
| Tecnología     | IP     |
| Tipo de câmara | Bullet |

#### ÁUDIO(CÂMARAS)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Microfone embutido  | Sim             |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U |

#### CERTIFICAÇÃO

|              |       |
|--------------|-------|
| Certificação | NDA A |
|--------------|-------|

# technical datasheet

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Protocolo | <b>JetSparrow (video<br/>encriptado TLS)</b> |
|-----------|----------------------------------------------|

## IMAGEM

|        |               |
|--------|---------------|
| Sensor | <b>CMOS ®</b> |
|--------|---------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Resolução sensor | <b>2880 x 1620</b> |
|------------------|--------------------|

## ARMAZENAMENTO

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Cartão MicroSD | <b>Até 256Gb</b> |
|----------------|------------------|

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Sistema de armazenamento | <b>Micro SD / Gravador</b> |
|--------------------------|----------------------------|

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

