


HIKVISION®**Switch 6 portas com 4 portas PoE****DS-3E0106HP-E****ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

Modo alimentação	DC
Tensão	48V
Consumo (w)	65W
Amperagem	1350mA
Consumo Standby	5W
Consumo máximo por porta (PoE)	Porta 1 ≤ 60W / Puertas 2 ~ 4 ≤ 30W
Consumo máximo total (PoE)	60W
Alimentador incluído	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	145 x 25.6 x 68.45 mm
Material	Metal
Peso líquido	240 g
Peso com embalagem	770 g

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	1.2 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	0.89 Mpps
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	768K

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HikS-C
-------	---------------

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

ESD contacto a placa electrónica	6KV
----------------------------------	------------

PORTAS ETHERNET

Portas POE	4
Portos Uplink	2
Hi-PoE	Porto 1
Número de portas totais	6

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim
IEEE802.3bt	Sim

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	2K
-------------------------	-----------

